



# MENUISERIES **PVC**

LUMINOSITÉ

- PERSONNALISATION
- PERFORMANCES & SÉCURITÉ





# Faites votre choix...

### GÉREZ VOTRE BUDGET EN TOUTE SIMPLICITÉ!

NIVEAUX DE PERFORMANCES

















### DÉCORS ET FINITIONS

- Design arrondi
- · Dormant monobloc
- Poignée centrée en option

- ×
- Design moderne aux lignes adoucies
- Jusqu'à 10% de lumière en plus
- Poignée centrée en base
- Design carré contemporain
- Battement central étroit 92 mm
- Fermeture avec renvoi d'angle
- Poignée centrée en option

### DES FINITIONS DE QUALITÉ

Le Groupe MILLET dispose d'une nouvelle technologie de soudure offrant un résultat et une esthétique parfaite pour ses menuiseries en PVC plaxé.



# LES ACCESSOIRES







décorative

Blanche











### LAMES PVC OU ALUMINIUM



26 mm

**Bicolore Couleur** 



26 mm Noyer



### **NEUF OU RÉNOVATION**

- Coffre monobloc de base 190 mm
- Performance thermique:

#### Uc = jusqu'à $1.0 \text{ W} / (\text{m}^2.\text{K})$

- Multiples coloris coffre et tablier
- Confort acoustique




#### **NEUF**

- Coffre pour demi-linteau
- Performance thermique:

#### $Up = de 0.89 \text{ à } 0.29W / (m^2.K)$

suivant doublage

• Invisible : situé dans le mur




- ► MOTORISATION RADIO S&SO RS100 IO Somfy.
- Moteur silencieux
- Confort acoustique accru via l'option «mode discret»

- Durabilité supérieure à 10 ans
- scente par jour pendant 19 ans)
- Moteur 100% compatible avec les solutions domotiques Somfy



# LA FENÊTRE PVC POUR TOUS LES BUDGETS



### Esthétique au choix

- Parclose contemporaine arrondie ou traditionnelle moulurée au choix
- Profils extérieurs galbés
- Nombreuses options disponibles : poignée centrée, jet d'eau sur vantail, petits bois, loquet sur vantail semi-fixe



### > Finesse des profils

- Battement étroit de 112 mm de largeur
- Profils ouvrant et dormant de 60 mm



### Conçue pour durer

- Verrouillée dans les gâches métalliques
- Fiches symétriques munies de bagues anti-frottement et de têtes à bille offrant un vrai confort d'utilisation



### > LES PERFORMANCES\*

 $U_w = 1, 3 W/(m^2.K)$ 

S<sub>w</sub> = 0,53

 $TI_{w} = 62\%$ 

 $R_w(C;C_{tr}) = 43(-2;-5) dB$ 


A\*3 E\*7B V\*A2

€

\* Performances maximales atteignables sur la gamme



### LA FENÊTRE PVC SANS COMPROMIS



### ▶ Hautes performances garanties

- Étanchéité à l'air : double joint d'étanchéité, meilleure performance du marché (A\*4)
- Confort thermique: double vitrage et panneau isolant de 28 mm ou triple vitrage de 36 mm
- Étanchéité à l'eau : certifiée pour tous types de pose dont ITE (Isolation Thermique Extérieure)



### Luminosité optimale

- Jusqu'à 10% de lumière en plus par rapport aux gammes standards du marché (avec ou sans volet roulant)
- Principe de fabrication spécifique Millet visant à diminuer l'encadrement de la fenêtre pour garantir un maximum de clarté
- Design moderne et battement étroit



### Luminosité optimale

- Système de fermeture par renvoi d'angle et loquet sur vantail semi-fixe assurant un confort d'utilisation optimal
- Gâche métallique et galet champignan antisoulevage sur les châssis oscillo-battants
- Résistance au vent : jusqu'à 190 km/h (V\*A3)



### **► LES PERFORMANCES\***

 $U_{w} = 1,0 \text{ W/(m}^{2}.\text{K})$ 

 $S_{w} = 0,52$ 

 $TI_{w} = 59\%$ 

 $R_w(C;C_{tr}) = 45(-1;-5) dB$ 


A\*4 E\*7A V\*A3

€€

\* Performances maximales atteignables sur la gamme



# CONÇUE ET DÉDIÉE AU NEUF



### Dédiée à la construction neuve

- Une gamme de 70 mm disponible en sur-mesure
- Dormant monobloc en blanc ou muni de tapées rapportées en plaxé gris anthracite.



#### ▶ Houssette invisible

■ Permet de maintenir le vantail semi-fixe



#### Poignées design

- Poignée Lima Blanche (disponible avec battement centré en option sur fenêtre à 2 vantaux)
- Poignée Brest en gris anthracite 2 faces.

### > 2 TEINTES DISPONIBLES



BLANC proche RAL 9016




ANTHRACITE





#### GRIS ANTHRACITE EXTÉRIEUR Blanc intérieur





### LE MEILLEUR DU PVC ET DE L'ALUMINIUM



#### Étanchéité et isolation acoustique

- La quadruple barrière d'étanchéité à l'air classe la gamme A\*4, meilleure performance à l'air du marché (3 fois plus efficace qu'une gamme classée A\*3),
- Le joint de parclose tubulaire couplé au joint de vitrage continu, contribue à la performance acoustique de la fenêtre.



### Un design épuré

- Le profil PVC blanc intérieur reprend la même esthétique contemporaine que les déclinaisons M3D Alu et M3D Bois.
- Poignée centrée en option disponible





#### ▶ Sécurité de base

- Comme sur l'ensemble de la gamme M3D, la version PVC est équipée de gâches métalliques et de galets champignons pour une meilleure resistance à l'arrachement,
- Galets champignons réglages pour un plus grand confort de fermeture.



# ► LES PERFORMANCES\* U<sub>w</sub> = 1,1 W/(m².K)

S 0.55

 $S_{w} = 0.55$ 

 $TI_{w} = 64\%$ 

 $R_w(C;C_{tr}) = 43(-2;-5) dB$ 


A\*4 E\*7A V\*A3

€€

\* Performances maximales atteignables sur la gamme

# Renforcez la protection de votre habitat

# PACK SÉCURITÉ CYBEL



Emplacements des points de sécurité



### RENFORTS ACIER DANS LES PROFILS

Organes de rotation et gâches vissées dans les renforts du dormant pour résister à l'arrachement.



### **3** Crémone à levier

Assure un verrouillage périphérique du vantail secondaire



### 2 Poignée Sécustik

Associée à une plaque anti-perçage.



### Points de verrouillage **ADDITIONNELS**

4 galets champignon associés à 4 gâches de sécurité par ouvrant



### CERTIFICATIONS & LABELS















Fabricant français implanté dans le grand ouest, notre objectif est de contribuer à l'amélioration de l'habitat en respectant l'environnement tout au long du cycle de vie de nos produits.

Produisant sur 8 sites de fabrication nous proposons une gamme de portes et fenêtres Bois, Pvc, Aluminium et mixtes.

Votre revendeur: