

**DECLARATION DES PERFORMANCES**

N° F02 P03 2025 / 01

- Code d'identification unique du produit type** : Fenêtre à frappe PVC, **Fenêtre Modèle** : P03
- Numéro de type, lot ou série permettant l'identification du produit** : Voir étiquette produit
- Usage prévu** : Communication dans les zones domestiques et commerciales sans compartimentation feu/fumée ni dans les issues de secours
- Nom et coordonnées du fabricant** (entité juridique de celui qui met sur le marché)
Société M.P.F. – Brétignolles – CS 20027 – 79301 BRESSUIRE CEDEX
- Le cas échéant Nom et coordonnées du mandataire** Non applicable
- Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances** : Système 3 pour toutes les caractéristiques
- Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié** :
Performances Acoustiques – Rapport d'essai AC23-20758-Rév02 du 04/11/2024 – CSTB organisme notifié NB 0679
Performances Thermiques – Rapport d'essai DBV-24-37717 du 26/11/2024 – CSTB organisme notifié NB 0679
Performances A.E.V.M. – DBV-24-37436 du 18/04/2023 – CSTB organisme notifié NB 0679
- Dans le cas d'un produit pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée** : Non applicable

9. PERFORMANCES DECLAREES :

Caractéristiques essentielles	Performances		Spécifications techniques harmonisées
Performance au feu extérieur	Non concerné		EN 14351-1 : 2006 + A2 : 2016 Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée
Réaction au feu	Non concerné		
Résistance au feu (E+EI)	Non concerné		
Etanchéité aux fumées (S)	Non concerné		
Fermeture automatique (C)	Non concerné		
Etanchéité à l'eau ^(a)	Classe 7A		
Substances dangereuses ^(b)	Pas de substance en quantité dangereuse		
Résistance au vent	Classe B2		
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité ^(c)	Valeur seuil de 60s sous 350N		
Performance acoustique ^(d)	Fenêtres : de $R_w(C;C_{tr}) = \text{NPD}$ à $R_w(C;C_{tr}) = \text{NPD}$	Porte-fenêtres : de $R_w(C;C_{tr}) = 34 (-2;-5) \text{ dB}$ à $R_w(C;C_{tr}) = 44 (-1;-5) \text{ dB}$	
Transmission thermique	Fenêtres : de $U_w = 0,95 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ à $U_w = 2,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Porte-fenêtres : de $U_w = 0,95 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ à $U_w = 2,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	
Propriété de rayonnement - Facteur solaire - Transmission lumineuse	Fenêtres : S_w de 0,28 à 0,48 TL_w de 52% à 59%	Porte-fenêtres : S_w de 0,29 à 0,49 TL_w de 53% à 60%	
Perméabilité à l'air	Classe 4		

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Fabrice MILLET, Directeur Général

Le 24/07/2025 à Brétignolles

Signature

(a) Incluant la durabilité

(b) Une base de données informative sur les dispositions européennes et nationales relatives aux substances dangereuses peut être consultée sur le site EUROPA de la Construction (accessible à l'adresse http://ec.europa.eu/entreprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm).

(c) Les niveaux seuils ont été identifiés par les rédacteurs de spécifications techniques

(d) Si revendiqué