

**DECLARATION DES PERFORMANCES**

N° F02 B02 2025 / 11

1. **Code d'identification unique du produit type** : Fenêtre à frappe BOIS, **Fenêtre Modèle** : B02
2. **Numéro de type, lot ou série permettant l'identification du produit** : Voir étiquette produit
3. **Usage prévu** : Communication dans les zones domestiques et commerciales sans compartimentation feu/fumée ni dans les issues de secours
4. **Nom et coordonnées du fabricant** (entité juridique de celui qui met sur le marché) :  
Société M.P.F. – Brétignolles – CS 20027 – 79301 BRESSUIRE CEDEX
5. **Le cas échéant Nom et coordonnées du mandataire** : Non applicable
6. **Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances** : Système 3 pour toutes les caractéristiques
7. **Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié** :  
Performances A.E.V.M. – Rapport d'essai 404 / 18 / 213 du 25/07/2019 – FCBA Organisme notifié NB 0380  
Performances Thermiques – Rapport d'essai PC.CIAT/2017.149 du 17/09/2018 – FCBA organisme notifié NB 0380  
Performances Thermiques – Rapport d'essai FCBA.IBC/2020.359 du 12/01/2021 – FCBA organisme notifié NB 0380  
Performances acoustiques – Rapport d'essai 404 / 13 / 216 du 29/08/13 – FCBA Organisme notifié NB 0380  
Performances acoustiques – Rapport d'essai 404 / 19 / 19 du 05/02/19 – FCBA Organisme notifié NB 0380  
Performances acoustiques – Rapport d'essai 404 / 20 / 220 du 02/12/20 – FCBA Organisme notifié NB 0380
8. **Dans le cas d'un produit pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée** : Non applicable

**9. PERFORMANCES DECLAREES :**

| Caractéristiques essentielles                                             | Performances                                                                                                                  |                                                                                                                                     | Spécifications techniques harmonisées                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Performance au feu extérieur                                              | Non concerné                                                                                                                  |                                                                                                                                     | EN 14351-1 + A2 :<br>(novembre 2016)<br><b>Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée</b> |
| Réaction au feu                                                           | Non concerné                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |
| Résistance au feu (E+EI)                                                  | Non concerné                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |
| Etanchéité aux fumées (S)                                                 | Non concerné                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |
| Fermeture automatique (C)                                                 | Non concerné                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |
| Etanchéité à l'eau <sup>(a)</sup>                                         | Classe 7B                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |
| Substances dangereuses <sup>(b)</sup>                                     | Pas de substance en quantité dangereuse                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |
| Résistance au vent                                                        | Classe C2                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |
| Capacité de résistance des dispositifs de sécurité <sup>(c)</sup>         | Valeur seuil de 60s sous 350N                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |
| Performance acoustique <sup>(d)</sup>                                     | Fenêtres :<br>de R <sub>w</sub> (C;C <sub>tr</sub> ) = 35 (-2;-5) dB<br>à R <sub>w</sub> (C;C <sub>tr</sub> ) = 42 (-1;-4) dB | Porte-fenêtres :<br>de R <sub>w</sub> (C;C <sub>tr</sub> ) = 34 (-2;-5) dB<br>à R <sub>w</sub> (C;C <sub>tr</sub> ) = 43 (-2;-6) dB |                                                                                                                                                                     |
| Transmission thermique                                                    | Fenêtres :<br>de U <sub>w</sub> = 1,3 W/(m².K)<br>à U <sub>w</sub> = 1,9 W/(m².K)                                             | Porte-fenêtres :<br>de U <sub>w</sub> = 1,3 W/(m².K)<br>à U <sub>w</sub> = 2,0 W/(m².K)                                             |                                                                                                                                                                     |
| Propriété de rayonnement<br>- Facteur solaire<br>- Transmission lumineuse | Fenêtres :<br>S <sub>w</sub> de 0,26 à 0,51<br>TL <sub>w</sub> de 29% à 61%                                                   | Porte-fenêtres :<br>S <sub>w</sub> de 0,28 à 0,50<br>TL <sub>w</sub> de 30% à 60%                                                   |                                                                                                                                                                     |
| Perméabilité à l'air                                                      | Classe 4                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Fabrice MILLET, Directeur Général

Le 01/01/2025 à Brétignolles

Signature :

(a) Incluant la durabilité

(b) Une base de données informative sur les dispositions européennes et nationales relatives aux substances dangereuses peut être consultée sur le site EUROPA de la Construction (accessible à l'adresse [http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm)).

(c) Les niveaux seuils ont été identifiés par les rédacteurs de spécifications techniques

(d) Si revendiqué

**FR**  
**TRIEZ  
RÉEMPLOIEZ  
RECYCLEZ**

ASSOCIATION



DISTRIBUTEUR



DÉCHÈTERIE