milbaie®

PORTES ET FENÊTRES

# Tableau de Performances - Coulissant alu Milan

| VITRAGE | Ép. vitrage [mm] | Poids [kg/m²] | $U_g$ [W/(m².K)] | SÉCURITE VITRAGE: Résistance anti-effraction (selon norme EN 356) | SÉCURITE VITRAGE: Résistance aux chocs (selon la norme EN 12600) | ACOUSTIQUE $R_w$ (C;$C_{tr}$) [dB] $R_{A,tr}$ [dB]: Fenêtre Ht ≤ 1880 mm | ACOUSTIQUE: Porte-fenêtre Ht > 1880 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 / 16 argon / 4 ECLAZ ZEN | 24 | 20 | 1,0 | NPD | NPD | NPD | 32(-2/-4) 28 |
| 4 / 16 argon / 4 FE | 24 | 20 | 1,1 | NPD | NPD | NPD | 32(-2/-4) 28 |
| 4 / 16 argon / 4 ECLAZ LUMI | 24 | 20 | 1,1 | NPD | NPD | NPD | 32(-2/-4) 28 |
| 4 ECLAZ SUN / 16 argon / 4 | 24 | 20 | 1,0 | NPD | NPD | NPD | 32(-2/-4) 28 |
| 4 / 16 argon / 4 FE ONE | 24 | 20 | 1,0 | NPD | NPD | NPD | 32(-2/-4) 28 |
| 6 / 14 argon / 4 ECLAZ ZEN | 24 | 25 | 1,1 | NPD | NPD | NPD | 34(-1/-3) 31 |
| 6 / 14 argon / 4 FE | 24 | 25 | 1,1 | NPD | NPD | NPD | 34(-1/-3) 31 |
| 6 / 14 argon / 4 ECLAZ LUMI | 24 | 25 | 1,1 | NPD | NPD | NPD | 34(-1/-3) 31 |
| 4 ECLAZ SUN / 14 argon / 6 | 24 | 25 | 1,1 | NPD | NPD | NPD | 34(-1/-3) 31 |
| 6 / 14 argon / 4 FE ONE | 24 | 25 | 1,1 | NPD | NPD | NPD | 34(-1/-3) 31 |
| 6 COOL-LITE XTM(61/29) / 14 argon / 4 FE | 24 | 25 | 1,1 | NPD | NPD | NPD | 34(-1/-3) 31 |
| 8 / 12 argon / 4 ECLAZ ZEN | 24 | 30 | 1,2 | NPD | NPD | NPD | 34(-1/-3) 31 |
| 8 / 12 argon / 4 FE | 24 | 30 | 1,3 | NPD | NPD | NPD | 34(-1/-3) 31 |
| 8 / 12 argon / 4 ECLAZ LUMI | 24 | 30 | 1,3 | NPD | NPD | NPD | 34(-1/-3) 31 |
| 4 ECLAZ SUN / 12 argon / 8 | 24 | 30 | 1,2 | NPD | NPD | NPD | 34(-1/-3) 31 |
| 8 / 12 argon / 4 FE ONE | 24 | 30 | 1,2 | NPD | NPD | NPD | 34(-1/-3) 31 |
| 10 / 10 argon / 4 FE | 24 | 35 | 1,4 | NPD | NPD | NPD | 34(-0/-2) 32 |
| 33.2 PLUS / 14 argon / 4 ECLAZ ZEN | 24 | 25,8 | 1,1 | P2A / NPD | 1B1 / NPD | NPD | 34(-1/-3) 31 |
| 33.2 PLUS / 14 argon / 4 FE | 24 | 25,8 | 1,1 | P2A / NPD | 1B1 / NPD | NPD | 34(-1/-3) 31 |
| 33.2 PLUS / 14 argon / 4 ECLAZ LUMI | 24 | 25,8 | 1,1 | P2A / NPD | 1B1 / NPD | NPD | 34(-1/-3) 31 |
| 4 ECLAZ SUN / 14 argon / 33.2 PLUS | 24 | 25,8 | 1,1 | NPD / P2A | NPD / 1B1 | NPD | 34(-1/-3) 31 |
| 33.2 PLUS / 14 argon / 4 FE ONE | 24 | 25,8 | 1,1 | P2A / NPD | 1B1 / NPD | NPD | 34(-1/-3) 31 |
| 33.2 PLUS FE / 14 argon / 4 TREMPE | 24 | 25,8 | 1,1 | P2A / NPD | 1B1 / 1C3 | NPD | 34(-1/-3) 31 |
| 44.2 / 12 argon / 4 ECLAZ ZEN | 24 | 30,8 | 1,2 | P2A / NPD | 1B1 / NPD | NPD | 34(-1/-3) 31 |
| 44.2 / 12 argon / 4 FE | 24 | 30,8 | 1,3 | P2A / NPD | 1B1 / NPD | NPD | 34(-1/-3) 31 |
| 44.2 / 12 argon / 4 ECLAZ LUMI | 24 | 30,8 | 1,3 | P2A / NPD | 1B1 / NPD | NPD | 34(-1/-3) 31 |
| 44.2 ECLAZ SUN / 12 argon / 4 | 24 | 30,8 | 1,2 | P2A / NPD | 1B1 / NPD | NPD | 34(-1/-3) 31 |
| 44.2 / 12 argon / 4 FE ONE | 24 | 30,8 | 1,2 | P2A / NPD | 1B1 / NPD | NPD | 34(-1/-3) 31 |
| 44.2 FE / 12 argon / 4 TREMPE | 24 | 30,8 | 1,3 | P2A / NPD | 1B1 / 1C3 | NPD | 34(-1/-3) 31 |
| SP10 / 10 argon / 4 FE | 24 | 32,4 | 1,4 | P5A / NPD | 1B1 / NPD | NPD | NPD |
| 33.2 PLUS / 10 argon / 33.2 PLUS FE | 24 | 31,6 | 1,4 | P2A / P2A | 1B1 / 1B1 | NPD | NPD |
| 44.2 / 8 argon / 33.2 PLUS FE | 24 | 36,6 | 1,6 | P2A / P2A | 1B1 / 1B1 | NPD | NPD |
| 44.2 SILENCE / 12 argon / 4 FE | 24 | 30,8 | 1,3 | P2A / NPD | 1B1 / NPD | NPD | 36(-1/-3) 33 |
| 44.2 SILENCE / 10 argon / 6 FE | 24 | 35,8 | 1,4 | P2A / NPD | 1B1 / NPD | NPD | 36(0/-2) 34 |
| 44.2 SILENCE / 8 argon / 8 FE | 24 | 40,8 | 1,6 | P2A / NPD | 1B1 / NPD | NPD | 37(-1/-2) 35 |
| 4 FE / 16 argon / 4 IMP200 | 24 | 20 | 1,1 | NPD | NPD | NPD | 32(-2/-4) 28 |
| 4 FE / 16 argon / 4 DEPOLI SATINE | 24 | 20 | 1,1 | NPD | NPD | NPD | 32(-2/-4) 28 |
| 4 REFLECHISSANT CLAIR / 16 argon / 4 FE | 24 | 20 | 1,1 | NPD | NPD | NPD | 32(-2/-4) 28 |
| 6 REFLECHISSANT CLAIR / 14 argon / 4 FE | 24 | 25 | 1,1 | NPD | NPD | NPD | 34(-1/-3) 31 |
| 6 REFLECHISSANT ARGENT / 14 argon / 4 FE | 24 | 25 | 1,1 | NPD | NPD | NPD | 34(-1/-3) 31 |

## PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

| VITRAGE | Fenêtre coulissante 2 vantaux 1480x1530 mm | | | | | | | Baie coulissante 2 vantaux 2180x2350 mm | | | | | | | Baie coulissante 3 vantaux - 3 Rails 2180x3500 mm | | | | | | | Baie coulissante 4 vantaux - 4 Rails 2180x4700 mm | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $U_W$ [W/(m².K)] selon intercalaire vitrage | | | $S^C_W$ [-] $S^C_{w}$ / $S^C_{uw}$ | $S^E_W$ [-] $S^E_{w}$ / $S^E_{uw}$ | $TL_W$ [%]